

**Agilice su servicio y aumente su rentabilidad
con una comunicación clara y segura.**

INTER-VOX
L I S T E N & T A L K [®]

**Intercomunicadores de
última generación**



Donde hay barreras, comunicamos sin barreras



LTJ

**Especial para lugares
hostiles como cárceles
y penitenciarias.**

LTG

**Aplicación en ventanillas
de gran afluencia de público.**

LTC






**Diseñado para atención
en counter y ventanillas
bancarias.**

**Facilita el trabajo de sus empleados y
organiza una atención cordial
persona a persona.**

B&G
electronics
Big Ideas

Características comunes de los sistemas INTERVOX:

- **Comunicación bidireccional.**
- **Confort ambiental al disminuir automáticamente el ruido externo al 30%, cuando no detecta el uso del micrófono. Reactivación automática del volumen al usar el micrófono.**
- **Parlante externo con micrófono incorporado.**
- **Tecnología “Noise Reduction” para una comunicación clara incluso en ambientes ruidosos.**

Modelo	Atributos	Características		
LTG 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controles independientes de volumen interno y externo. ■ Función “Mute” para privacidad interna. ■ Micrófono interno flexible ■ Tecnología “Noise Reduction”. ■ Diseñado especialmente para montaje en vidrios. ■ Sonido de sirena para emergencias. ■ Resistente y elegante carcasa metálica. 	ALIMENTACIÓN		12V DC*
		POTENCIA	Por vía	2W
		CONSUMO	Intercomunicador	350mA max.
			Sirena	500mA max.
DIMENSIONES	Unidad Electrónica	Diámetro	12cm	
		Longitud	6cm	
	Unidad Externa	Diámetro	12cm	
		Longitud	4cm	
	Micrófono Flexible	Longitud	68cm	
LTC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controles independientes de volumen interno y externo. ■ Función “Mute” para privacidad interna. ■ Conector para diadema tipo “Plantronics”. ■ Micrófono interno flexible con conector tipo “Cannon”. ■ Posibilidad de conexión a sistema de amplificación externo (no incluido en el producto) ■ Sonido de sirena para emergencias. 	ALIMENTACIÓN		12V DC*
		POTENCIA	Por vía	2W
		CONSUMO	Intercomunicador	350mA max.
			Sirena	500mA max.
DIMENSIONES	Unidad Electrónica	Ancho	11,3cm	
		Alto	6cm	
		Longitud	13cm	
	Unidad Externa	Diámetro	7,6cm	
		Longitud	4cm	
	Micrófono Flexible	Longitud	68cm	
LTJ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Totalmente antivandálico, no posee controles vulnerables por el usuario. ■ Micrófonos incorporados. ■ Diseñado especialmente para montaje en vidrios. ■ Requiere ambiente de bajo nivel de ruido para un óptimo funcionamiento. ■ Interruptor de encendido opcional. 	ALIMENTACIÓN		12V DC*
		POTENCIA	Por vía	2W
		CONSUMO	Intercomunicador	350mA max.
			Sirena	500mA max.
DIMENSIONES	Unidad Electrónica	Diámetro	12cm	
		Longitud	6cm	
	Unidad Externa	Diámetro	12cm	
		Longitud	4cm	

*Adaptador de 110V AC o 220VAC a 12V DC incluido en todos los productos INTERVOX

LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN ESTA PUBLICIDAD ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

